



**Flat bars**  
 Piatti  
 Flachstahl  
 Plats  
 Pletinas

## EN 10058

		t (mm)												
		3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
b (mm)	10	0,24	0,31	0,39	0,47									
	12	0,28	0,38	0,47	0,57									
	14	0,33	0,44	0,55	0,66									
	15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94								
	16	0,38	0,50	0,63	0,75	1,00								
	20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88	2,36					
	25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36	2,94					
	30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53	4,71				
	35	0,82	1,10	1,37	1,65	2,20	2,83	3,30	4,12	5,50				
	40	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	2,14	3,77	4,71	6,28	7,85	9,42		
	45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24	5,30	7,07	8,83	10,6		
	50	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71	5,89	7,85	9,81	11,8	15,7	
	60	1,41	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,07	9,42	11,8	14,1	18,8	
	65	1,53	2,04	2,55	3,06	4,08	5,10	6,12	7,65	10,2	12,8	15,3	20,4	
	70	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,59	8,24	11,0	13,7	16,5	22,0	
80	1,88	2,51	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42	12,6	15,7	18,8	25,1		
90	2,12	2,83	3,53	4,24	5,65	7,07	8,48	10,6	14,1	17,7	21,2	28,3		
100	2,36	3,14	3,93	4,71	6,28	7,85	9,42	11,8	15,7	19,6	23,6	31,4	39,3	
110			4,32	5,18	6,91	8,64	10,4	13,0	17,3	21,6	25,9	34,5	43,2	
120			4,71	5,65	7,54	9,42	11,3	14,1	18,8	23,6	28,3	37,7	47,1	
130			5,10	6,12	8,16	10,2	12,2	15,3	20,4	25,5	30,6	40,8	51,0	
140			5,50	6,59	8,79	11,0	13,2	16,5	22,0	27,5	33,0	44,0	55,0	
150			5,89	7,06	9,42	11,8	14,1	17,7	23,6	29,4	35,3	47,1	58,9	

(kg/m)

### Product lengths

Lunghezze di fabbricazione 6m ► 15m (± 100 mm)  
 Herstellungslängen  
 Longueurs de fabrication  
 Longitudes de fabricación

### Process tolerances

Tolleranze di fabbricazione	b (mm)	10 ≤ b ≤ 40 ± 0,75	40 < b ≤ 80 ± 1,0	80 < b ≤ 100 ± 1,5	100 < b ≤ 120 ± 2,0	120 < b ≤ 150 ± 2,5
Herstellungstoleranzen						
Tolérances de fabrication	t (mm)	t ≤ 20 ± 0,5	20 < t ≤ 40 ± 1,0	40 < t ≤ 100 ± 1,5		
Tolerancias de fabricación						